Datenblatt Geschwindigkeitsbegrenzer
Montage im Schacht **EN81-1/2:1998+A3:2009**

BODE COMPONENTS

□ **Anfrage** □ **Bestellung** Datum: _____

Bitte zutreffendes ankreuzen

Rechnungsadresse		Lieferanschrift:	
Name:			
Firma:		Firma:	
Straße:		Straße:	
PLZ/ Ort:		PLZ/Ort:	

Email:	Tel:	Fax:

Typ:

□ **Typ 8 ASV Seilabstand 200mm NL 10-400-1002-131-02**
Absinkverhinderung □ **12V** □ **24V**
Va = 0,50 – 1,50 m/s
Vn max. 1,25 m/s

□ **Typ 7 ASV Seilabstand 300mm NL 10-400-1002-131-01**
Absinkverhinderung □ **12V** □ **24V**
Va = 0,70 – 3,43 m/s
Vn max. 2,98 m/s

□ **Typ 9 ASV Seilabstand 300mm NL 10-400-1002-131-03**
Absinkverhinderung □ **12V** □ **24V**
Va = 0,50 – 0,80 m/s
Vn max. 0,69 m/s

Die Absinkverhinderung kann auch gleichzeitig als Fernauslösung genutzt warden!

Eckdaten:

Stückzahl ☐

Nenngeschwindigkeit Vn: ☐
Auslösegeschwindigkeit Va: ☐

mit:

□ einer gehärteten Seilrille für den Fang nach oben
□ Prüfrille
□ Montagemöglichkeit (z.B. hängende Ausführung unter der Schachtkopfdecke) □180°
□ Montagemöglichkeit (z.B. seitliche Anbringung) □ 90°

Anbauteile zum Begrenzer:

Sicherheitsschalter 2240 als Vorabschalter elektr. rückstellbar (bei Vn > 1,0m/s): □
Sicherheitsschalter 1475 elektr. rückstellbar (bei Vn < 1,0m/s): □
Anbausatz für Drehimpulsgeber: 1:2 □ 1:4 □
Abdeckung: □

Spanngewichte zur Befestigung an der Schiene:

Typ SRV	Fangen abwärts mit 15kg Gewicht:	□
Typ SR/FO-V	Fangen abwärts und aufwärts mit 30kg Gewicht:	□
Typ SGI-S	Fangen abwärts und aufwärts mit Umlenkrolle und 65kg Gewicht:	□

Spanngewicht zur Befestigung am Schachtboden für den Fang in beiden Richtungen:

Typ SGI	mit integrierter Umlenkrolle und 65kg Gewicht:	□
Typ SGD	als Doppelführungsständer mit 75kg Gewicht: und der Befestigungsmöglichkeit für:	GB □ ULR □
	Umlenkrolle zur Montage an der Schachtdecke:	□

Zusatzschalter:

Hilfsstromnotendschalter am:	GB □		SGD □
Schalter richtungsabhängig (zum Auslösen einer Zusatzbremse):	Rastend □	Nicht rastend □	Nur rastend □
Sicherheitsschalter mit zwei Öffnern: (zum Auslösen einer Zusatzbremse)	Rastend □	Nicht rastend □	Nur rastend □

Bemerkungen / Wunschtermin:

Prüfunterlagen und Bedienungsanleitungen finden Sie im Internet unter www.bode-components.com